

# 2023 夏快適商品

## 1 ブラックコンドル 折りたたみ式工場扇

型式: BC-450S(P)

**2芯・3芯兼用**

単相 100V 羽根径 45cm 羽根数 4枚

◇羽根径: 45cm  
◇三脚折りたたみ型で収納時に省スペース  
◇風量切替: 3段階調節  
◇首振り角度: 左右約60°  
:上約20°  
:下約60°

■電源: 単相 100V 50/60Hz  
■消費電力: 130/150W  
■風速: 288/360m/min  
■風量: 163/184 m<sup>3</sup>/min  
■電源コード: 2.2m (アース付)  
■サイズ: W830XD730XH1260 ~ 1400mm  
■質量: 約 6.5kg

POINT  
折りたたみプラグ付  
※画像はイメージです

お買得チャンス!

## 2 Shinko キャスター型工場扇

型式: YL-168CF

単相 100V 羽根径 45cm 羽根数 4枚

“キャスター扇”は移動する作業に便利  
(工場・倉庫等の換気や乾燥に)

◇羽根径: 45cm  
◇左右首振り・首折れ機能付  
◇風量切替: 3段階調節  
(押釦式)

風量: 押釦式

■電源: 単相 100V 50/60Hz  
■消費電力: 140/150W  
■風速: 240/276m/min  
■風量: 120/138 m<sup>3</sup>/min  
■電源コード: 4.8m (アース付)  
■本体寸法: W510×D500×H760mm  
■質量: 約 14.5kg

お買得チャンス!

## 3 PROMOTE 壁掛型工場扇

型式: P-450K

単相 100V 羽根径 45cm 羽根数 4枚

◇羽根径: 45cm・樹脂4枚羽根  
◇左右首振り・首折れ機能付  
◇風量切替: 3段階調節  
(有線リモコン式)コード長さ1.2m  
◇場所を取らない、壁掛式

有線リモコン式

■電源: 単相 100V 50/60Hz  
■消費電力: 130/150W  
■風速: 288/360m/min  
■風量: 163/184 m<sup>3</sup>/min  
■電源コード: 2.2m (アース付)  
■本体寸法: W520×D260×H520mm  
■質量: 約 5.0kg

お買得チャンス!

## 4 Shinko 床置き式扇風機

型式: KS-30Y

全面方向 360°回転

単相 100V 羽根径 30cm 羽根数 3枚

今すぐ動きをチェックしてね!

電 源 単相 100V 50/60Hz  
消費電力 50Hz: 強 37 中 35 弱 32.5  
60Hz: 強 37.5 中 35 弱 33  
風 量 強 27.5 m<sup>3</sup>/min / 強 25.6 m<sup>3</sup>/min  
運 転 モード 1 (弱) 2 (中) 3 (強)  
電 源 コード 約 1.8m  
寸 法 W340×D210×H385 (mm)  
質 量 約 1.78kg

お買得チャンス!

## 5 NAKATOMI ビックファン

全閉式 型式: BF-75V

単相 100V 羽根径 75cm 羽根数 3枚

上下方向の風向き角度が調節可能

電 源 単相 100V 50/60Hz  
電 流 3.40/3.74A  
消費電力 257/346W  
風 速 228/267m/min  
風 量 341/365m<sup>3</sup>/min  
騒 音 値 74/78dB  
電 源 コード 約 2.4m

本体寸法: W895×D350×H970mm  
質 量: 約 28kg

オプション品  
・75cmアルミ3枚羽根 [IF7-3A]  
[JAN: 4511340111166]

お買得チャンス!

## 6 ヒロコーポレーション ハイパワーサーキュレーター

型式: HBS-50

BIG SIZE

電源: AC100V 50/60Hz  
消費電力: 85W  
モーター: ALU モーター  
風量調節: 3段階  
羽根: 5枚  
RPM: 1150R/M±10%

本体サイズ: 約幅 55.0×高さ 57.0×奥行 15.0cm  
本体重量: 約 3.5kg

お買得チャンス!

## 7 タイカツ 折りたたみ式工場扇

型式: HX-600A

BIG SIZE

単相 100V 羽根径 60cm 羽根数 4枚

◇羽根径: 60cm(アルミ羽根)  
◇三脚折りたたみ型で収納時に省スペース  
◇風量切替: 3段階調節  
◇首振り角度: 左右約80°  
:上約15°  
:下約15°

■電源: 単相 100V 50/60Hz  
■消費電力: 172/204W  
■風速: 256/316m/min  
■風量: 128/158 m<sup>3</sup>/min  
■電源コード: 2.4m  
■サイズ: H1360 ~ 1520mm  
■質量: 約 13.5kg

お買得チャンス!

## 8 ブラックコンドル

有害ガス・粉塵の排気、暑気払い  
高温作業、地下工事作業などの  
様々な用途で使用できます。

ポータブルファン  
型番: CJ-200

ポータブルファン  
型番: CJ-300

電 源	単相 100V	
周波数(Hz)	50/60	
消費電力(W)	130/170	380/500
風量(m <sup>3</sup> /min)	25/35	64/77
回転数(rpm)	2800/3300	2800/3300
ファン径(mm)	φ200	φ300
電源コード(m)	約3m	
質 量(kg)	約7.0	約12.0
適合ダクト	CD-230 φ230×5m	CD-320 φ320×5m

専用ダクト  
CD-230 (CJ-200用)  
CD-320 (CJ-300用)

ポータブルファン  
型番: CD-230

ポータブルファン  
型番: CD-320

お買得チャンス!